

PŘENOSNÁ STŘÍKAČKA PS 16

Motor:

Göbler - Hirth, dvouválcový, dvoutaktní, zážehový motor, oddělené mazání, ruční startování

Čerpadlo:

jednostupňové odstředivé čerpadlo, sací vstup DN 110 se závitem Rd130 a víčkem, 2 tlakové výstupy DN 75 s pevnými spojkami a víčky

Jmenovitý výkon:

sací výška 3,0 m / tlak 8 bar / 1600 l/min

Sací výška:

maximální sací výška čerpadla 7,5 m

Vývěva:

VACUMAT, max. sací výška 8 m

Spojka:

jednoduchá - suchá spojka

Provedení:

rám z ušlechtilé oceli se 4 otočnými rukojeťmi

sklopný polykarbonátový kryt

palivová nádrž z polyethylenu

na přání startovací baterie a elektrický startér

ovládací panel obsahuje:

- tlakoměr
- mano-vakuometr
- startovací a plynovou páku
- počítáč provozních hodin
- světlomet
- světelnou signalizaci nedostatku oleje
- světelnou signalizaci nedostatku paliva
- světelnou signalizaci přehřátí motoru
- zapnutí a vypnutí VACUMATU
- nabíjecí zásuvku

Rozměry:

délka 1050 mm, šířka 720 mm, výška 750 mm

Hmotnost:

cca 149 kg bez startéru včetně kompletních náplní

cca 159 kg se startérem včetně kompletních náplní

Na přenosné motorové stříkačce PS 16 byla provedena certifikace podle ustanovení §10 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. a vydán certifikát typu č. 221/014/2002, který vydala autorizovaná osoba 221, Technický ústav požární ochrany MV ČR, Písková 42, 143 01 Praha 4.

Technické změny vyhrazeny